

Bouvet

L'innovation pour passion

Fenêtre Novaltuce

NEUF ET RÉNOVATION

Agrément
CSTB
DTA 6/17-2354

GAMME ALUMINIUM



+ DESIGN & LUMIÈRE

- Grandes surfaces vitrées grâce à la finesse des profilés et à l'ouvrant caché
- La totale liberté des couleurs à l'intérieur et à l'extérieur (identiques ou différentes)

+ PERFORMANCE & CONFORT

Performance thermique grâce au bouclier thermique PVC

+ LAQUAGE CLASSE 2 DE SÉRIE

La meilleure durabilité du marché

+ INNOVATION BOUVET

Bouclier thermique PVC haute performance avec traitement spécifique de l'étanchéité à l'air.



+ OSCILLO-BATTANT DISPONIBLE EN OPTION

- Sécurité 7 points de verrouillage (fenêtre 1350 x 900 mm)
- Ouverture pratique sans crainte d'intrusion
- Option peu onéreuse accessible à tous

Fenêtre **Novaltuce**

Performances



A*4

Quantité d'air traversant, meilleur classement possible



Uw=1,3

avec double vitrage Ug = 1.0

Uw=1,1

avec double vitrage Ug = 0.6 (porte fenêtre de 2150 x 1800 mm)



Sw>0,40

TLw>0,58

Apports solaires gratuits

Sécurité & confort



PROTEGER ET RETARDER L'INTRUSION

- 3 points de fermeture sur une fenêtre
- 5 points pour une porte de hauteur 2,15 m
- Gâches métalliques
- Cale anti-dégondage

OPTION OSCILLO-BATTANT

- Pour plus de sécurité, 7 points de verrouillage (fenêtre 1350 x 900 mm) avec gâche de sécurité supplémentaire


Dimensions et types d'ouvertures




Poids max Fixe **100 kg** (soit max 2m x 2,5 m en vitrage 4164)




Largeur max 1 vantail **1 m**



Largeur max 2 vantaux **1,80 m**



Largeur max 3 vantaux **2,40 m**



Largeur max 1 vantail **1 m** / fixe **100 kg** (possibilité 1 ou 2 fixes latéraux)



Largeur max 1 vantail **1 m** / fixe **1 m** (possibilité 1 imposte fixe ou allège fixe)



Largeur max soufflet **2 m**

Oscillo-battant disponible en option. Possibilités d'autres menuiseries de forme (trapèzes, triangles...), nous consulter.

Toutes nos fenêtres sont équipées, de série, d'un vitrage avec face faible émissivité, remplissage argon et intercalaire bord chaud (Ug = 1.1).

EN SÉRIE

EN OPTION

Accessoires



Poignée Alizé



Paumelle



Seuil aluminium anodisé
Pour porte-fenêtre



Poignée serrure
Pour porte-fenêtre



Paumelle 2D
Pour fenêtre



Paumelle pour oscillo-battant
Pour fenêtre
















Traverses intermédiaires

EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR IDENTIQUES OU DIFFÉRENTS

Classe 1

Classe 2



Choix des couleurs



Nuancier **RAL** et **Futura®** ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)

Bouvet

L'innovation pour passion

Plus d'informations et de photos sur www.menuiseries-bouvet.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

Votre partenaire Bouvet